












MULTI PRO 1.8

MULTIPRO 1.8 je podložka pod plávajúce podlahy s vysokou hustotou z prírodných materiálov v 93% aj lepiaca zmes polyuretánu ktorá tvorí vrstve parozábrany.

	Materiál:	Polyuretán-minerál 780 kg/m ³		Vyrovnávanie nerovností:	0,98 mm
	Redukcia kročajového hluku (v miestnosti dole):	18 dB		Zaťažiteľnosť v tlaku:	24,4 t/m ²
	Redukcia priestorového hluku:	do 26%		Dynamické zaťaženie:	>150.000
	Tepelný odpor:	0,008 m ² K/W			
	Ochrana proti vlhkosti:	SD100			
			Hrúbka 1,8 mm Šírka 1 m Rolka 8,5 m²		

- Podložka pre podlahové panely je mimoriadne dôležitým prvkom, na ktorý pri kladení podlahy nemôžete zabudnúť. Podložka chráni podlahu pred vlhkosťou, zlepšuje akustickú a tepelnú izoláciu a jednoducho zaisťuje, aby naša podlaha zostala čo najdlhšie v správnom stave. **Ak zabudnete na podložku, môže to v budúcnosti poškodiť vašu podlahu** a spôsobiť nepríjemný rachot v celom byte.
- **MULTIPRO 1.8** je základný podklad s vysokou hustotou vyrobený z prírodných materiálov v 93% a z polyuretánových spojív tvoriacich parotesnú vrstvu
- Pre plávajúce podlahy a parketové podlahy bola vytvorená vysoko sondážna podložka. Odporúča sa pre podlahové vykurovanie.
- Vlastnosti: akustická izolácia, zvuková izolácia krokov, vysoká schopnosť absorbovať zvuky. Bez plastifikátorov, azbestu, formaldehydu, halogénov a ťažkých kovov. Spĺňa požiadavky francúzskeho AFSSET A + na požiadavky VOC (prchavé organické zlúčeniny) je označené BLUE ANGEL
- Chemická odolnosť: voda, väčšina domácich čistiacich prostriedkov, solné roztoky, kyseliny, zásady, čiastočne odolné voči organickým rozpúšťadlám a uhlíkovým.
- Skladovanie: Neskladujte základný náter vonku, chráňte pred slnečným žiarením.
- Inštalácia: Jednoduché rezanie bežným nožom. Hliníkovú stranu umiestnite smerom nahor. Povrch podkladu pripojte samolepiacou tesniacou páskou.
- **hrúbka - 1,8 mm**
- **šírka - 1m**



Neobmedzená polyetylenová pena s uzavretými článkami, je lacnejšia alternatíva k vyrovnávacím a izolačným fóliám vo všetkých typoch podláh. Ako univerzálny základ sa ideálne hodí na plávajúcu izoláciu drevených podláh a laminátov. Neabsorbuje vodu, je odolná voči stlačeniu a roztrhnutiu. Nemá žiadnu vôňu a je úplne bezpečná pri kontakte s pokožkou. Ľahko sa montuje. Nepoužíva sa pri podlahovom vykurovaní, pretože neprepúšťa dostatočne teplo.



Podložka DECOR FLOOR je určená k izolácií medzi podlahové panely a betónový podklad. Je vyrobená z extrudovaného polystyrénu. Vďaka vysokým parametrom zaručuje vysokú trvanlivosť podlahy a zlepšuje komfort jeho používania. Štruktúra základne umožňuje udržiavať vysokú záťaž. Môže sa používať v stavebníctve a na verejných priestranstvách. Dokonale chráni pred únikom tepla, vyrovnáva povrch a redukuje zvuky v miestnosti. Tvorí dokonalú ochranu pred tvorením húb a plesní. Neodporúča sa na izolácie určené k podlahovému kúreniu.

Rozmer - 1 000 x 500 mm Hrúbka - 3 mm - 5 mm



Podložka pod vinylovú podlahu PERFECT MAT **1,5 mm** je určená pre moderné vinylové podlahy. Má vysoko kvalitné akustické parametre, najmä úroveň hluku, ktorý izoluje zvuky počuteľné v nižšie položených miestnostiach. Použitie PERFECT MAT robí miestnosť pokojnou a pohodlnou. Materiál, z ktorého je základ vyrobený, je ideálny pre vlhké priestory a pre vykúrovací systém. Vďaka potlačenej ploche dosky, je ľahké nastaviť rozmery do každej miestnosti. Je bariérou pre rast baktérii, recyklovaná, odolná voči zaťaženiu a vlhkosti.



THERMO podložka je vyrobená z extrudovaného polystyrénu XPS a je určená pre všetky typy plavajúcich podláh vhodné **na podlahové kúrenie**. Na podložke sú obdĺžnikové otvory, ktoré umožňujú dokonalé rozdelenie teplého vzduchu z podlahového systému na celú podlahovú plochu.

Rozmer - 1 000 x 500 mm



Podložka **parozábrana** sa kladie na betón a na ňu potom podložka určená pod podlahy. Používa sa na zabránenie priepustnosti vlhka do podlahy. **Výška - 1 m**

